



COLORSPRAY



BESCHRIJVING

Professionele stoot en krasvaste sneldrogende lak met een zeer goede dekkraft en langdurig kleurbehoud.

TOEPASSING

Uitstekend geschikt voor toepassing op ondergronden zoals metaal, beton, hout, metselwerk, enz.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Zorg voor een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. Ontroest ijzer en staal zo nodig en voorzie van roestwerende primer.
- Schud voor gebruik de bus gedurende 2 minuten. Mengkogel moet goed hoorbaar zijn.
- Dek/plak de omgeving af.
- Houd ca. 30 cm spuitafstand tot het te behandelen object.
- Breng in meerdere dunne lagen aan met tussenpauzes van enkele minuten of wacht 24 uur voor de volgende laag.
- Draai na gebruik de spuitbus om en spuit het ventiel leeg totdat er gas ontsnapt. Verwerkingstemperatuur: 15°-25° C.

EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	500 ML
Kleur:	RAL 1007, 1015, 3000, 5012, 6009, 6011, 7035, 9001, 9005, 9006, 9010
Glansgraad:	mat (alleen in RAL 9005 en 9010) en hoogglans





TECHNISCHE GEGEVENS

Laagdikte:	Meerdere dunne lagen aanbrengen met tussenpauzes van 5 minuten, terwijl de verf nog nat is. Als er al delen ingedroogd zijn, wacht dan tot de verf volledig droog is en breng na 24 uur de volgende laag aan.
Houdbaarheid:	Zie onderzijde spuitbus
Inhoud verpakking:	500 ml
Glansgraad:	Mat (beperkte kleuren) en hoogglans
Kleur:	RAL 1007, 1015, 3000, 5012, 6009, 6011, 7035, 9001, 9005, 9006 en 9010

BETEKENIS ICONEN



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN