



# FIXEERGROND

## BESCHRIJVING

Oplosmiddelvrij, alkalibestendig en reukarm fixeermiddel. Heeft een goed indringend vermogen en is ademend.

## TOEPASSING

Primer voor sterk zuigende steenachtige ondergronden, oude poederende verflagen en zuigende pleisterlagen binnen en buiten. Verkrijgbaar in kleurloos en wit. Met de witte variant worden kleurverschillen in de ondergrond vereffend.

## GEBRUIKSAANWIJZING

- Zorg voor een schone, droge en stofvrije ondergrond. Verwijder oude verflagen, algen, mos en schimmels.
- De fixeergrond moet in kunnen trekken in de ondergrond, breng niet over bestaande verflagen aan.
- Zorg voor een goede ventilering tijdens het aanbrengen.
- Het product is klaar voor gebruik, roer de Fixeergrond voor gebruik goed door.
- Breng de fixeergrond met een goede blokkwast of vachtroller in één richting aan en werk altijd 'nat-in-nat'.
- Alle banen in dezelfde richting narollen om streepvorming te voorkomen. Creëer geen glimmende vette laag!
- Tijdens de droging niet meer bijwerken.
- Verwerkingstemperatuur: > 10 ° C
- Reinig gereedschap direct na gebruik met water.

## EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	2,5 L – 5 L
Kleur:	wit en kleurloos
Glansgraad:	N.V.T.





**TECHNISCHE GEGEVENS**

Theoretisch rendement:	ca. 4-10 m <sup>2</sup> per ltr bij 40 micrometer droog
Praktisch rendement:	Let op! Het praktisch rendement kan sterk verschillen door oppervlaktestructuur, ruwheid en zuiging van de ondergrond of door de wijze waarop het product wordt aangebracht.
Strijken/rollen:	Kwast en roller Let op! Breng de fixeergrond verzadigend aan en altijd "nat in nat" in één richting werken in zo min mogelijk arbeidsgangen. Creëer geen glimmende vette laag.
Laagdikte:	Kleur wit: 35 micrometer droog 135 micrometer nat Kleurloos: 35 micrometer droog 250 micrometer nat
Stofdroog:	1 uur
Overschilderbaar:	3 uur
Dichtheid:	Kleur wit: 1,20 kg/dm <sup>3</sup> (wit) Kleurloos: 1,01 kg/dm <sup>3</sup> (wit)
Vaste stofgehalte	Kleur wit: ca. 26 vol% Kleurloos: ca. 14 vol%
Verdunning:	De fixeer niet verdunnen, het product is klaar voor gebruik.
Reiniging gereedschap:	Direct na gebruik reinigen met water. Reinigingswater opvangen en residu op de juiste wijze afvoeren.
Houdbaarheid:	24 maanden, in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag. Na gebruik de emmer goed afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen met verf voor een optimale afdichting.
Dekking:	Kleur wit: semi-dekkend
Inhoud verpakking:	2,5L - 5L
Glansgraad:	nvt
Kleur:	Wit en kleurloos

**BETEKENIS ICONEN**

