



TOEPASSING

Bolivia Reparatiepasta lichtgewicht tube heeft een bijzonder goede hechting op poreuze materialen zoals steen, beton, pleister, hout, metselwerk, gips enz. Ook ideaal voor kleine reparaties op stucwerk, gips en decoratieve voorwerpen.

Beperking: niet geschikt voor vochtige ondergronden en ondergronden die constant aan water worden blootgesteld zoals balkons en terrassen.

REPARATIEPASTA LICHTGEWICHT TUBE

BESCHRIJVING

Bolivia Reparatiepasta lichtgewicht is een gebruiksklare reparatiepasta in tube voor het **snel repareren van kleine (boor) gaten binnenshuis**. De basis bestaat uit een acrylbasis met een hoog vullend vermogen voor het vullen en repareren van kleine gaten, scheuren, naden en kieren aan plafonds, muren, deur- en raamkozijnen tot **25 mm**. De pasta overtuigt door zijn hoge vulkracht, vervormbaarheid en eenvoudige verwerking direct uit de tube.



EIGENSCHAPPEN

Kleur:	wit
Toepassing:	binnen
Geschikt voor:	poreuze materialen zoals steen, beton, pleister, hout, metselwerk en gips
Soortelijk gewicht:	0,5 g/l cm ³
Laagdikte:	tot 25 mm
Uitgehard:	na ca. 24 uur/20°C, 65% RV en laagdikte
Schuurbaar:	na ca. 1 tot 2 uur, sterk afhankelijk van temperatuur, RV en laagdikte
Overschilderbaar:	na ca. 1 tot 2 uur, sterk afhankelijk van temperatuur, RV en laagdikte
Verpakking:	225 MI
Houdbaarheid:	2 jaar bij temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangebroken verpakking.

APPLICATIEGEGEVENS

- Verwerkingsmethode: plamuurmes
- Type verdunning: water
- Aanbevolen laagdikte: Lagen van 2 tot 25 mm
- Verwerkingscondities: temperatuur tussen de 10°C en 20°C
- Schoonmaken gereedschap: Direct na gebruik met water

LET OP: tube goed kneden voor gebruik !

BEHANDELING

De tube goed kneden en vervolgens de pasta direct in de opening drukken en gladstrijken. Op een stofvrije en droge ondergrond aanbrengen en afwerken met een nat plamuurmes.

Indien gewenst kan het na 1-2 uur drogen bij 20 °C worden geschuurd met fijn schuur papier.

Een dunne laagdikte versnelt de droogtijd.

