

## Behangafweek

### Beschrijving

Dit product is gedefinieerd als een mengsel. Het mengsel is niet gevaarlijk. Het is vloeibaar en kleurloos en heeft een kenmerkende geur. De Parel Behangafweek is geconcentreerd en dient bij gebruik verdund te worden met water.

### Toepassing

Voor een optimaal resultaat, gebruik eerst een “spijkerrolletje” waardoor de ondergrond doorgeprikt wordt met kleine gaatjes. Waarom; dan komt de behangafweek door de gaatjes ook achter het behang en kan zo de lijm week-maken.

Voeg de inhoud (500 ml) toe aan een emmer gevuld met 10 liter water, goed doorroeren en klaar voor gebruik voor het verwijderen van licht behang.

Voor zwaar behang de flacon aan 7 liter water toevoegen, goed doorroeren en klaar voor gebruik voor het verwijderen van zwaar behang.

Het mengsel aanbrengen met een blokwitter of spons en ca. 10 min laten inweken, eventueel bij het snel intrekken van het mengsel het behangselpapier nogmaals bevochtigen met deze oplossing.

**Let op:** vloeren, deuren en kozijnen en andere vochtgevoelige oppervlakken, vooraf afdekken.

**Tip:** oud vinyl behang bestaat vaak uit een dunne papierlaag, met daarover heen een laagje plastic. Als je eerst het laagje plastic eraf haalt, kun je daarna het papier behandelen zoals bovenstaand.

### Specificaties

	Eenheid	Waarde
Kenmerk		
Kleur		kleurloos
Dichtheid bij 20°C	kg/ L	1,034
pH waarde		6 - 7,5
Kookpunt	°C	100
Vlampunt	°C	n.v.t.
Oplosbaarheid in water		volledig