

# AC Acrylic Lakken

**Sneldrogend**

## Productinformatie & toepassing

Spuitslak voor hout, metaal, diverse kunststoffen zoals ABS, PVC etc.

## Gebruiksaanwijzing

Het te behandelen oppervlak moet vrij zijn van stof, vuil en vet. Metaal ontroesten, ontvetten en licht schuren. Licht geroest materiaal kan, na verwijdering van losse roest, ook vooraf behandeld worden met AC 140 of Tantox WZ. Bus goed schudden voor gebruik. Spuitafstand ca. 30 cm. Met gelijke beweging opspuiten. 2 à 3 dunne lagen geven het beste resultaat. Tussen het aanbrengen van lagen enkele minuten wachten. Bij kamertemperatuur spuiten.

## Kleuren

AC 500 Glans zwart  
AC 501 Glans wit  
AC 502 Mat zwart  
AC 503 Blank acryl  
AC 504 Zilver  
AC 505 Satijn Zwart

## Algemene gegevens

Type	Acrylaatcoating
Kleur	Zie kleuren
Geur	Specifiek
Oplosbaarheid	Niet oplosbaar in water
Opslag	Koel, droog, niet in zonlicht
Stofdroog	Na 5 minuten
Kleefvrij	Na 10 minuten, afhankelijk van laagdikte
Drijfgas	Bevat geen CFK's
Oplosmiddelen	Voornamelijk aceton, geen gechlloreerde KWS
Verbruik	1 a 2 m <sup>2</sup> per bus

