

# ZN 1020 ALUMINIUMSPRAY

**Sneldrogend**

## Productinformatie & toepassing

Sneldrogend product op basis van zeer zuivere aluminiumpigmenten en speciale bindmiddelen. Het product heeft een zeer goede hechting en is bijzonder goed corrosiewerend. Bovendien is het product gemakkelijk te verwerken. Het kan worden toegepast op gestraald-, blank-, en gebeitst materiaal in o.a. de scheepsbouw, constructiebedrijven, reparatie- en onderhoudsbedrijven etc. Toepassingen op schroefdraad of op oppervlakken waar mechanische wrijving ontstaat wordt afgeraden, evenals toepassingen in permanente onderdompeling in zout of zoet water.

## Gebruiksaanwijzing

Het te behandelen oppervlak moet vrij zijn van stof, vuil en vet. Bus goed schudden voor gebruik. Sputafstand ca. 30 cm. Met gelijke beweging opspuiten. De aangebrachte laag is na 1 minuut stofdroog. 2 à 3 dunne lagen geven het beste resultaat.

Overschilderbaar na 12 uur.

ALUMINIUMSPRAY

ZINK SPRAY

ZINK-CR SPRAY

## Algemene gegevens

Type	Metaalcoating
Kleur	Aluminium
Geur	Oplosmiddelen
PH-waarde	n.v.t.
Soortelijke massa	0,89 g/ml
Oplosbaarheid	niet oplosbaar in water
Opslag	Koel, droog, niet in zonlicht

