

# ZN 1220 ZINK CR SPRAY

**Roestwerend & sneldrogend**

## Productinformatie & toepassing

Sneldrogend product op basis van zeer zuivere zink en speciale bindmiddelen. Het product heeft een zeer goede hechting, is bijzonder goed corrosie-werend en is gemakkelijk te verwerken. ZINK CR SPRAY benadert de kleur van gegalvaniseerd metaal, zodat het als reparatiecoating uitermate geschikt is. Het kan worden toegepast op gestraald-, blank-, en gebeitst materiaal in o.a. de scheepsbouw, constructiebedrijven, reparatie- en onderhoudsbedrijven enz. Tevens kan het worden toegepast op niet metalen zoals hout en kunststof welke uit esthetisch oogpunt de kleur van gegalvaniseerd metaal moeten hebben. Toepassingen op schroefdraad of op oppervlakken waar mechanische wrijving ontstaat wordt afgeraden, evenals toepassingen in permanente onderdompeling in zout en zoet water.

## Gebruiksaanwijzing

Het te behandelen oppervlak moet vrij zijn van stof, vuil en vet. Bus goed schudden voor gebruik. Spuitafstand ca. 30 cm. Met gelijke beweging opspuiten. De aangebrachte laag is na 1 minuut stofdroog. 2 à 3 dunne lagen geven het beste resultaat. Overschilderbaar na 12 uur. Overschilderbaar met acryl lakken. Overschilderen met synthetische lakken wordt niet aangeraden.



## Algemene gegevens

Type	Metaalcoating
Kleur	Grijs
Geur	Oplosmiddelen
PH-waarde	n.v.t.
Soortelijke massa	0,89 g/ml
Oplosbaarheid	Niet oplosbaar in water
Opslag	Koel, droog, niet in zonlicht