

ZN 1510 ZINK SPRAY

Roestwerend & sneldrogend

Productinformatie & toepassing

Sneldrogend product op basis van zeer zuivere zink en speciale bindmiddelen. Het product heeft een zeer goede hechting en is gemakkelijk te verwerken. Door het zeer hoge gehalte aan zuivere zink biedt het product een uitermate goede kathodische bescherming tegen roesten.

Het kan worden toegepast op gestraald-, blank-, en gebeitst materiaal in o.a. de scheepsbouw, constructiebedrijven, reparatie- en onderhoudsbedrijven etc.

Met ZINK SPRAY behandelde materialen kunnen veilig worden gesneden, geboord, gelast, vervormt enz. Toepassingen op schroefdraad of op oppervlakken waar chemische wrijving ontstaat wordt afgeraden, evenals toepassingen in permanente onderdompeling in zout of zoet water.

Gebruiksaanwijzing

Het te behandelen oppervlak moet vrij zijn van stof, vuil en vet. Bus goed schudden voor gebruik. Spuitafstand ca. 30 cm. Met gelijke beweging opspuiten. De aangebrachte laag is na 1 minuut stofdroog. 2 à 3 dunne lagen geven het beste resultaat. Overschilderbaar na 12 uur. Overschilderbaar met acryl lakken. Overschilderen met synthetische lakken wordt niet aangeraden.

ZINK SPRAY

ZINK-CR SPRAY

ALUMINIUM SPRAY

Algemene gegevens

Type

Kleur

Geur

PH-waarde

Soortelijke massa

Oplosbaarheid

Opslag

Metaalcoating

Grijs

Oplosmiddelen

n.v.t.

0,89 g/ml

Niet oplosbaar in water

Koel, droog, niet in zonlicht