



Verfijn Tuinbeits Dekkend

Verfijn Tuinbeits Dekkend is een krachtige en duurzame oplossing voor het beschermen en verfraaien van uw houten tuinmeubelen, schuttingen, tuinhuisjes en andere houten oppervlakken in uw tuin. Deze beits biedt niet alleen uitstekende bescherming tegen vocht, UV-straling en andere invloeden van buitenaf, maar zorgt ook voor een prachtig dekkend resultaat.

De dekkende formule van deze watergedragen beits zorgt ervoor dat het oppervlak volledig bedekt wordt, waardoor het hout er als nieuw uitziet. Daarnaast biedt deze beits uitstekende bescherming tegen houtrot, schimmelvorming en andere aantastingen, waardoor uw houten tuinmeubelen en -oppervlakken langer meegaan.

Deze tuinbeits dekkend is eenvoudig aan te brengen en droogt snel, waardoor u snel kunt genieten van het resultaat. Voor het beste resultaat raden wij aan om het oppervlak eerst grondig te reinigen en eventueel te schuren voordat u de beits aanbrengt. Breng de beits gelijkmatig aan met een kwast of roller en laat het vervolgens volledig drogen voordat u het hout opnieuw gebruikt.

Kortom, met deze tuinhout beits dekkend beschermt en verfraait u uw houten tuinmeubelen en -oppervlakken op een krachtige en duurzame manier, terwijl u tegelijkertijd een prachtig dekkend resultaat bereikt. Verfijn Tuinbeits Dekkend is verkrijgbaar in 16 dekkende kleuren.

Kenmerken:

- Uitstekende UV-blokking, waardoor het vergrijzingsproces van hout wordt tegen gegaan.
- De houtstructuur blijft zichtbaar en wordt, afhankelijk van de houtsoort geaccentueerd.
- Bladdert niet af.
- Geen scheurvorming en craquelé.
- Conserverend en beschermend.
- Kan geforceerd gedroogd worden (40°C)

Geschikt voor: Verfijn Tuinbeits Dekkend is geschikt voor onbehandeld of ruw geschilderd tuinhout zoals tuinmeubelen, schuttingen, tuinhuisjes en andere houten oppervlakken.

Kleuren:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| • Zuiver wit (ral 9010) | • Antraciet grijs |
| • Crème wit (ral 9001) | • Zand beige |
| • Helder wit | • Zwart |
| • Eucalyptus groen | • Kastanje bruin |
| • Olijf groen | • Antiek groen |
| • Munt groen | • Klassiek blauw |
| • Woestijn geel | • Zweeds rood |
| • Beton grijs | • Zee blauw |

**Gebruiksaanwijzing:**

- Verwijder eventuele oude verflagen.
- Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, droog, en vetvrij is.
- Roer de beits voor gebruik goed door.
- Breng minimaal 2 lagen aan.
- De beits is mat: bij meerdere lagen gaat glansgraad omhoog.

Verdunning: water**Stofdroog:** 30 minuten**Overschilderbaar:** na minimaal 3 uur

Verwerking: minimaal 10°C en boven een RV van 85%. Voor grotere vlakken, meerdere blikken eerst met elkaar vermengen of blikken van hetzelfde charge nummer gebruiken. Na gebruik het gereedschap reinigen met water.

Verwerking: Kwast, roller, dompelen of Airless spray en Air mix

Standaard viscositeit van dit product is 35 seconden Dincup 4

Airless-spray en Air mix:

Verdunning : water

Percentage : ca 5%

Spuitedruk : min 120 bar bij airmix 60 bar

Nozzle : min. 0.015 inch

Dompelen

Toevoegen ca. 20% water tot een viscositeit van 23 seconden, Din Cup 4.

Verdunning : water

Technische gegevens (bij 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 70%)Theoretisch rendement: bij 40 micron droge laagdikte 8 m²/L

Stofdroog: na ca. 30 minuten

Overschilderbaar: na ca. 3 uur

Dichtheid: ca. 1,06 kg/l

Volume Vaste stofgehalte: 29% vol

Verdunning: *gebruiksklaar voor kwast en viltroller (niet verdunnen)*

Reiniging gereedschap: verdunning water

Buitenduurzaamheid: volgens advies aangebracht gemiddeld 2 jaar

Houdbaarheid: in onaangebroken verpakking ca. 2 jaar.

Opgeslagen bij een temperatuur tussen de 5°C en 30°C in onaangebroken, originele goed gesloten verpakking bewaren.

Verpakking: 1 L en 2,5 L

Glansgraad: mat

Kleur: dekkend