



**avis**  
PROFESSIONAL



# RANDSEALER AQUA

## BESCHRIJVING

Snel drogende, goed vullende en elastische randsealer op waterbasis. Uitstekend schuurbaar en waterafdichtend.

## TOEPASSING

Voorbehandeling en randcoating voor diverse hout- en plaatmaterialen, zoals de kopse kanten van een kozijn.

## GEBRUIKSAANWIJZING

- Zorg voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Eventueel licht opschuren.
- Roer de Randsealer Aqua voor gebruik goed door.
- Verwerkings-temperatuur: minimaal 10°C.
- Reinig het gereedschap direct na gebruik met water en zeep.

## EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	250 ML – 500 ML
Kleur:	wit
Glansgraad:	mat




**TECHNISCHE GEGEVENS**

Theoretisch rendement: bij 25 micrometer, droge laagdikte: 17,2 m<sup>2</sup>/l

Praktisch rendement: bij 35 micrometer, droge laagdikte: 12,3 m<sup>2</sup>/l  
 Strijken/rollen: Kwast , roller of spuiten

**Spuiten:**

	<i>Airless</i>	<i>Luchtspuit</i>
<i>Spuitdruk</i>	100 bar	Min. 3 bar
<i>Spuitopening</i>	Min. 0,013 inch	Min. 1,8-2,0 mm

Laagdikte: 25-35 micrometer  
 Droging: Geforceerd 30 seconden op 60°C  
 Stofdroog: 15 minuten  
 Kleefvrij: 15 minuten  
 Overschilderbaar: 1 uur, volledige belasting na 24 uur  
 Dichtheid: ca. 1, kg/l  
 Vaste stofgehalte: ca. 43 %  
 Vloeïing: goed  
 Weervastheid: waterafdichtend  
 Elasticiteit: Duurzaam elastisch  
 Verdunning: water  
 Reiniging gereedschap: Water en zeep  
 Houdbaarheid: 24 maanden, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaanbroken, originele verpakking.  
 Inhoud verpakking: 250 ml en 500 ml  
 Glansgraad: mat  
 Kleur: wit

**BETEKENIS ICONEN**


180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERSBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN