



PRIMER ROESTSTABILISEREND

BESCHRIJVING

Avis Roeststabiliserende Primer is een loodvrije, roestwerende grondlak. Werkt direct in op roest en stopt deze radicaal. Vormt een zeer goede hechtgrond en heeft een goede vloeïng. De primer vormt een intens gesloten laag op de ondergrond en zet roest om in een roestwerend medium, ook als de ondergrond niet goed ontroest is. Avis Roeststabiliserende Primer is snelwerkend, vullend en watervast. De primer vormt een goede basis om overheen te schilderen of lakken met alle normale verven, ook met nitro- en acrylaatlakken. Voorkomt gedurende lange tijd nieuwe roestvorming.

TOEPASSING

Voor binnen en buiten op ijzeren en stalen objecten zoals een boot, auto, brommer of hek.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Verwijder verfresten, beginnende roestvorming en losse roestdelen met een staalborstel of schuurpapier.
- Zorg ervoor dat de ondergrond droog, schoon en vetvrij is.
- Roer de Roeststabiliserende Primer voor gebruik goed door.
- Breng meerdere (2 tot 3) niet te dikke lagen met tussentijdse droging aan.
- Kan met alle soorten aflakken van goede kwaliteit afgelakt worden.

EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	250 ML - 500 ML - 1 L - 2,5 L
Kleur:	beige en roodbruin
Glansgraad:	mat





TECHNISCHE GEGEVENS

Theoretisch rendement:	12 m ² /ltr
Stofdroog:	na ca. 1 uur
Kleefvrij:	na ca. 2 uur
Overschilderbaar:	na ca. 8 uur
Dichtheid:	ca. 1,30 kg/ltr
Vaste stofgehalte:	ca. 41%
Verdunning:	gebruiksklaar voor kwast en roller, eventueel verdunnen met terpentine
Reiniging gereedschap:	terpentine
Houdbaarheid:	24 maanden vanaf de productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C in onaangebroken, originele verpakking.
Inhoud verpakking:	250 ML - 500 ML - 1 L - 2,5 L
Glansgraad:	mat
Kleur:	beige en roodbruin

BETEKENIS ICONEN



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN