



MUURVERF REINIGBAAR

BESCHRIJVING

Zeer goed reinigbare matte muurverf voor een hoogwaardige afwerking binnen. Heeft een uitstekende dekking en is intensief belastbaar. Eenvoudig reinigbaar met water en spons of doek. Schrobvastheidsklasse 1.

TOEPASSING

Voor binnenshuis om aan te brengen op o.a. voorbehandelde steenachtige ondergronden, plaatmateriaal, gips- en boardplaat, en schuurwerk. Uitermate geschikt voor veelgebruikte ruimtes zoals gangen en kantoren.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Zorg voor een schone, droge en stofvrije ondergrond.
- Verwijder oude bladderende verf, algen en schimmels en behandel sterk poederende of zuigende ondergronden voor met Avis Fixeergrond.
- Roer de Muurverf Reinigbaar voor gebruik goed door.
- Bij gebruik van verschillende verpakkingen op 1 oppervlak, deze verpakkingen eerst met elkaar mengen.
- Breng aan met een kwast of vachtroller, rol van boven naar beneden en werk nat-in-nat bij aansluiting van een volgende baan.
- Rol alle banen in dezelfde richting na om streepvorming te voorkomen.
- Tijdens het drogen niet meer bijwerken.
- Reinig direct na gebruik de gereedschappen met water.

EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L
Kleur:	wit
Glansgraad:	extra mat





TECHNISCHE GEGEVENS

Theoretisch rendement:	ca. 8-10 m ² per ltr bij 40 micrometer droog. Het praktisch rendement kan sterk afwijken door verschillen in oppervlaktestructuur, ruwheid en zuiging van de ondergrond, maar ook door de wijze waarop het aangebracht wordt.
Praktisch rendement: Strijken/rollen:	8 m ² /l Kwast, roller en spuiten
Laagdikte: Droging:	Spuiten: Airless of Airmix. Verdun indien noodzakelijk het product met 5-10% schoon water. De spuitinstellingen zijn afhankelijk van de omstandigheden. 40 micrometer droog, 120 micrometer nat Door sterke zuiging- of structuurverschillen in de ondergrond kunnen "bonte plekken" zichtbaar worden na droging. Laagdikteverschillen kunnen bij "strijklicht" zichtbaar zijn.
Stofdroog: Overschilderbaar: Dichtheid bij 20°C Vaste stofgehalte: Weervastheid:	30 minuten 6 uur 1,50 kg/dm ³ (wit) ca. 34 vol% Indien deze muurverf wordt toegepast op ondergronden binnen handbereik, kunnen door aanraking of te intens reinigen, glanzende plekken ontstaan.
Verdunning:	Het product is gebruiksklaar. Als het toch verdund moet worden, voeg dan maximaal 5-10% schoon water toe.
Reiniging gereedschap:	Direct na gebruik met water reinigen. Vang het reinigingswater op en voer het residu op milieuverantwoorde wijze af.
Houdbaarheid:	In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 24 maanden. NB: Na gebruik de emmer goed afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen met verf voor een optimale afdichting.
Schrobvastheidsklasse Dekking: Inhoud verpakking: Glansgraad: Kleur:	Klasse 1 (na ca. 1 maand). Conform DIN EN 13 300 Klasse 2 bij een verbruik van 8 m ² /liter Conform DIN EN 13 300 1 L, 2,5 L, 5 L, 10 L Mat ca. 5 GU (85°) Conform DIN EN 13 300 wit

BETEKENIS ICONEN

