



MUURVERF SPACK & STUC



BESCHRIJVING

Matte muurverf speciaal geschikt voor de afwerking van spack- en stucwerk ondergronden binnen. De muurverf is spanningsarm, alkalibestendig en heeft een lange opentijd.

TOEPASSING

Het afwerken van alle goed hechtende spack- en gestucte ondergronden binnen, zoals plafonds en wanden van schuurwerk.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Zorg voor een schone, droge en stofvrije ondergrond.
- Verwijder oude bladderende verf, algen, mos en schimmels.
- Poederende of zuigende ondergronden voorbehandelen met Avis Fixeergrond.
- Het product is gebruiksklaar, roer de Muurverf Spack & Stuc voor gebruik goed door.
- Bij gebruik van verschillende verpakkingen op 1 oppervlak, deze verpakkingen eerst met elkaar mengen.
- Breng aan met een kwast of vachtroller, rol van boven naar beneden en werk nat-in-nat bij aansluiting van een volgende baan.
- Rol alle banen in dezelfde richting na om streepvorming te voorkomen.
- Tijdens het drogen niet meer bijwerken.
- Verwerkingstemperatuur: > 5°C .
- Reinig direct na gebruik de gereedschappen met water.

EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	2,5 L – 5 L – 10 L
Kleur:	wit
Glansgraad:	mat





TECHNISCHE GEGEVENS

Theoretisch rendement:	ca. 8-9 m ² per ltr bij 40 micrometer droog. Let op! Het praktisch rendement kan sterk afwijken door verschillen in oppervlaktestructuur, ruwheid en zuiging van de ondergrond alsmede door verschillen in de applicatiemethoden.
Praktisch rendement:	8m ² /l
Strijken/rollen:	Kwast, roller en spuiten
Laagdikte:	40 micrometer droog 125 micrometer nat
Droging:	Door sterke zuiging- of structuurverschillen in de ondergrond kunnen "bonte plekken" zichtbaar worden na droging. Laagdikteverschillen kunnen bij "strijklicht" zichtbaar zijn.
Stofdroog:	30 minuten
Overschilderbaar:	4 uur
Dichtheid bij 20° C:	1,37 kg/dm ³ (wit)
Vaste stofgehalte:	ca. 32 vol%
Weervastheid:	Indien deze muurverf wordt toegepast op ondergronden binnen handbereik, kunnen door aanraking of te intens reinigen, glanzende plekken ontstaan.
Verdunning:	Het product is gebruiksklaar. Als het toch verdund moet worden, voeg dan maximaal 5-10% schoon water toe.
Reiniging gereedschap:	Direct na gebruik met water. Vang het reinigingswater op en voer het residu op milieuverantwoorde wijze af.
Houdbaarheid:	In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 24 maanden. <i>NB: Na gebruik de emmer goed afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen met verf voor een optimale afdichting.</i>
Schrobvastheidsklasse:	Klasse 3 (na ca. 1 maand). <i>Conform DIN EN 13 300</i>
Dekking:	Klasse 2 bij een verbruik van 8 m ² /liter <i>Conform DIN EN 13 300</i>
Inhoud verpakking:	
Glansgraad:	Mat ca. 5 GU (85°) <i>Conform DIN EN 13 300</i>
Kleur:	Wit

BETEKENIS ICONEN

