



# LAKSPRAY



## BESCHRIJVING

Professionele transparante sneldrogende lak met langdurig glansbehoud.

## TOEPASSING

Uitstekend geschikt voor toepassing op ondergronden zoals metaal, hout, enz. Ook geschikt als afwerklaag over de RAL kleuren.

## GEBRUIKSAANWIJZING

- Zorg voor een schone, droge, en stof- en vetvrije ondergrond.
- IJzer en staal zo nodig ontroesten en voorzien van een roestwerende primer.
- Zorg dat de spuitbus op kamertemperatuur is.
- Schud voor gebruik de spuitbus ca. 2 minuten.
- Gebruik een spuitafstand van 25 à 30 cm.
- Breng in meerdere dunne lagen aan met tussenpauzes van enkele minuten of wacht 24 uur tot het aanbrengen van de volgende laag.
- Na gebruik de spuitbus omdraaien en het ventiel leegspuiten totdat er gas ontsnapt.

## EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	500 ML
Kleur:	transparant
Glansgraad:	hoogglans, zijdeglans en mat





## TECHNISCHE GEGEVENS

Laagdikte:	Meerdere dunne lagen aanbrengen met tussenpauzes van 5 minuten, terwijl de verf nog nat is. Als er al delen ingedroogd zijn, wacht dan tot de verf volledig droog is en breng na 24 uur de volgende laag aan.
Houdbaarheid:	Zie onderzijde spuitbus
Inhoud verpakking:	500 ML
Glansgraad:	Hoogglans, zijdeglans en mat
Kleur:	Transparant

## BETEKENIS ICONEN



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN