



PRIMER SPRAY



BESCHRIJVING

Professionele sneldrogende primer met een zeer hoge vulgraad, gebaseerd op een unieke harscombinatie.

TOEPASSING

Uitstekend geschikt voor het spuitklaar maken van carrosseriedelen en vele andere metalen oppervlakken.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Zorg voor een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. (eventueel licht opschuren). Verwijder losse delen, roest en bladders.
- Schud de bus gedurende 2 minuten voor gebruik. Mengkogel moet goed hoorbaar zijn.
- Spsitafstand: ca. 30 cm van te behandelen object.
- Breng de Primer Spray in meerdere dunne lagen aan met tussenpauzes van enkele minuten of wacht 24 uur voor het aanbrengen van de volgende laag.
- Verwerkingstemperatuur: 15°-25° C.
- Na gebruik de spuitbus omdraaien en het ventiel leegspuiten totdat er gas ontsnapt.

EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	500 ML
Kleur:	Roodbruin, grijs RAL 7040 en wit
Glansgraad:	N.V.T.



**TECHNISCHE GEGEVENS**

Laagdikte:	Meerdere dunne lagen aanbrengen met tussenpauzes van 5 minuten, terwijl de verf nog nat is. Als er al delen ingedroogd zijn, wacht dan tot de verf volledig droog is en breng na 24 uur de volgende laag aan.
Houdbaarheid:	Zie onderzijde spuitbus
Inhoud verpakking:	500 ml
Kleur:	Roodbruin, grijs RAL 7040 en wit

BETEKENIS ICONEN

180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN