



**avis**  
PROFESSIONAL



# BIGLO GRONDLAK

## BESCHRIJVING

Witte sneldrogende en roestwerende grondlak op basis van een speciale combinatie van acrylaatharsen. Hecht uitstekend op verschillende ondergronden. Biglo Grondlak is onderdeel van een compleet verfsysteem: Biglo Grondlak, Biglo Fluor Verf (fluoriserende daglichtverf) en Biglo Aflak.

## GEBRUIKSAANWIJZING

- Zorg voor een schone, droge en vetvrije ondergrond.
- Verwijder bladerende verf en roest.
- Schuur oude verflagen goed op.
- Roer de Biglo Grondlak voor gebruik goed door.
- Breng in dunne lagen aan met een kwast of roller.
- Voor een goede bescherming is het aanbevolen verfsysteem:
  - Buiten: 1 laag Biglo Grondlak, 3 lagen Biglo Fluor Verf en 3 lagen Biglo Aflak.
  - Binnen: 1 laag Biglo Grondlak, 2 lagen Biglo Fluor Verf en 2 lagen Biglo Aflak.
- Breng op onbehandeld hout bij voorkeur 2 lagen Biglo Grondlak aan.
- Minimale verwerkingstemperatuur: > 15°C.
- Reinig gereedschap direct na gebruik met spoelthinner of terpentine.

## TOEPASSING

Speciale grondlak voor Biglo Fluor Verf. Voor diverse ondergronden, waaronder zink, staal, ijzer, non-ferro metalen, hout en kunststof. Op hout alleen binnen toepassen.

## EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	1 L
Kleur:	wit
Glansgraad:	N.V.T.



Pearl Paint Group

Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad | T +31(0)320 - 28 53 56 | [advies@avisprofessional.nl](mailto:advies@avisprofessional.nl)

[www.avisprofessional.nl](http://www.avisprofessional.nl)

  
PEARLPAINTGROUP





## TECHNISCHE GEGEVENS

Theoretisch rendement:	12m <sup>2</sup>
Strijken/rollen:	Kwast, roller of spuiten
	Spuiten:
	<i>Luchtspuit</i>
	<i>Druk (in bar)</i> 3-4
	<i>Opening</i> 1,5-1,8 mm
	<i>Verdunning</i> 5-10%
Stofdroog:	1 uur bij 20°C en 65% RV
Kleefvrij:	ca. 3 uur bij 20°C en 65% RV
Overschilderbaar:	ca. 24 uur bij 20°C en 65% RV
Vaste stofgehalte:	ca. 64 gew. %
Verdunning:	Onverdund, eventueel terpentine
Reiniging gereedschap:	Spoelthinner of terpentine
Houdbaarheid:	24 maanden bij temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangebroken verpakking.
Soortelijk gewicht:	1,01 kg/l
Vlampunt:	40°C
Inhoud verpakking:	1 L
Kleur:	wit

## BETEKENIS ICONEN



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN